

DEVELOP

Dynamic balance

www.gemini24.com.pl



ineo 227

- > Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 22 str./min.

Diagram opcji

1 Funkcje rozszerzone

Archiwizacja PDF LK-102v3
Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4
Czcionki barcode LK-106
Czcionki unicode LK-107
Czcionki OCR A i B LK-108
Konwersja dokumentów LK-110v2
ThinPrint® klient LK-111
Wydruk podążający LK-114
Aktywacja Trusted Platform Module LK-115v2
Rozszerzenie pamięci UK-211



2 Łączność

Moduł faksu FK-513	x2
Bezprzewodowa karta sieciowa UK-215	
Interfejs USB EK-608	LUB
Interfejs USB + Bluetooth EK-609	
Autoryzacja biometryczna AU-102	LUB
Czytnik kart	
Zestaw montażowy MK-735	

3 Inne

Podajnik dokumentów DF-628	LUB
Pokrywa oryginałów OC-514	
Stół roboczy WT-506	
Klawiatura numeryczna KP-101	
Mocowanie klawiatury KH-102	
Filtr powietrza CU-101	
Zestaw instalacyjny MK-747	

4 Kasety na papier

1 x Kaseca uniwersalna PC-113	LUB
2 x Kaseca uniwersalna PC-213	LUB
Kaseca dużej pojemności PC-413	LUB
Podstawa DK-513	

5 Wykańczanie prac

Separator prac JS-506	LUB	Finiszer wewnętrzny FS-533	LUB	Finiszer zszywający FS-534
		Zestaw instalacyjny MK-602		Moduł przekazujący RU-514
		Moduł dziurkujący PK-519		Moduł dziurkujący PK-520
				Moduł przekazujący RU-514
				Finiszer zszywająco- broszurujący FS-534SD

LEGENDA

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

Typy wykańczania prac

Zszywanie
w roguZszywanie
w dwóch
punktachDziurkowanie
dwóch
otworówDziurkowanie
czterech
otworów

Dupleks

Połączone
funkcje
mixplex/
mixmediaSkładanie
w półWstawianie
arkuszySkładanie
do postaci
listowejBroszura
(Booklet)Sortowanie
offsetowe

Opis

Funkcje rozszerzone

LK-102 Archiwizacja PDF	Szyfrowanie PDF, elektroniczny podpis
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek barcode
LK-107 Czcionki Unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie różnych formatów plików:
Konwersja dokumentów	DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient Thin Print	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
LK-115v2 aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
UK-211 Rozszerzenie pamięci	2GB dodatkowej pamięci do aktualizacji

Łączność

FK-513 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-215 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-608 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-609 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-735 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych

Inne

DF-628 Podajnik dokumentów	Dwuprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów, o pojemności 100 oryginałów
OC-514 Pokrywa oryginałów	Pokrywa zastępująca podajnik dokumentów
WT-506 Stolik roboczy	Do montażu urządzenia autoryzującego
KP-101 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-102 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-101 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-747 Zestaw instalacyjny	Wymagany przy instalacji filtra powietrza

Kasety na papier

PC-113 1x Kasetą uniwersalną	500 arkuszy, A5-A3, 60-220 g/m ²
PC-213 2x Kasetą uniwersalną	2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-413 Kasetą dużej pojemności	2,500 arkuszy, A4, 60-220 g/m ²
DK-513 Podstawa	Zapewnia miejsce do przechowywania mediów do druku oraz innych materiałów

Wykańczanie prac

FS-533 Finiszier wewnętrzny	Zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia o pojemności do 500 arkuszy
PK-519 Moduł dziurkujący	Dziurkowanie (2 lub 4 otwory)
FS-534 Finiszier zszywający	Zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia o pojemności do 3,200 arkuszy
FS-534SD Finiszier broszurujący	Zszywanie do 50 arkuszy; broszurowanie do 20 arkuszy; taca wyjścia o pojemności do 2,200 arkuszy
PK-520 Moduł dziurkujący	Dziurkowanie (2 lub 4 otwory)
RU-513 Moduł przekazujący	Wymagany do instalacji FS-536(SD),
JS-506 Separator prac	Separacja różnych typów prac: faksy, kopie, wydruki
MK-602 Zestaw instalacyjny	Wymagany przy instalacji finiszera FS-533

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Szybkość skanowania A4	Do 22 str./min.
Szybkość skanowania A3	Do 14 str./min.
Prędkość w trybie autodupleks A4	Do 22 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	5.3 sek.
Czas nagrzewania	Ok. 20 sek. ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Panel/rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa (std/max)	2,048 MB / 4,096 MB (standard/max).
Dysk twardy	256 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-128 g/m ² ; Dostępna wersja RADF
Format papieru	A6-SRA3; niestandardowe rozmiary
Gramatura papieru do zadruku	60-220 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	1,100 arkuszy / 3,600 arkuszy (standard/max.)
Pojemność kaset (std)	1x 500 ark.; A5-A4; 60-220 g/m ² 1x 500 ark.; A5-A3; 60-220 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 60-220 g/m ² 2x 500 arkuszy; A5-A3; 60-220 g/m ² 1x 2,500 arkuszy; A4; 60-220 g/m ²

Podajnik ręczny	150 ark.; A6-SRA3; 60-220 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-A3; 60-209 g/m ²
Rodzaje wykańczania	Offset; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Broszura; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe
Pojemność tacy wyjścia (std.)	Max. 250 arkuszy
Pojemność tacy wyjścia (opcja)	Max. 3,300 arkuszy
Zszywanie	Max. 50 ark. lub 48 ark. + 2 ark. okładki (do 209 g/m ²)
Zszywanie (pojemność tacy wyjścia)	Max. 100 arkuszy
Składanie listowe	Max. 3 arkusze
Składanie listowe (pojemność tacy wyjścia)	Max. 30 ark.; nielimitowany (bez tacy)
Broszurowanie	Max. 20 ark. lub 19 ark. + 1 ark. okładki (do 209 g/m ²)
Broszurowanie (pojemność tacy wyjścia)	Max. 20 broszur; nielimitowany (bez tacy)
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 10,000 str.; Max. ² 190,000 str.
Wydajność tonera	K do 23,000 str
Wydajność zespołu obrazowania	K do 80,000/600,000 stron (błęben/developer)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.50 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	585 x 660 x 735 mm (bez opcji)
Waga	Ok. 56,50 kg (bez opcji)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,800 x 600 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy; Unix; Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcjonalnie: WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB; (do folderu domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; skanowanie TWAIN
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX Opcja: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedynczych i grupowych); wsparcie LDAP

Specyfikacja kopiarki

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1–9,999
Formaty oryginałów	Max. A3
Powiększenie	25–400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Przechowywane dokumenty	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczna; Personalna (z hasłem lub autoryzacją); Grupowa (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów

Specyfikacja faksu

Faks standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze i grupowe)

Funkcje systemu

Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie portów IP; SSL2; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Automatyczne usuwanie danych pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkownika
Konta dostępu (standard)	Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu użytkowników do funkcji
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja za pomocą urządzeń mobilnych (Android/iOS)
Oprogramowanie	store+find (opcja); convert+share (opcja); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcja); EveryonePrint (opcja)

¹ Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia

² Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkownika i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotność otoczenia.
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.

 **GEMINI**
Zakład Techniki Biurowej i Poligrafii s.c.
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
DEVELOP UTA X
ul. Św. Antoniego 23/2, 87-800 Włocławek
tel. 503 041 100 www.gemini24.com.pl

SAP® Printer Vendor Solution

 CORTADO



dane kontaktowe

GEMINI ZTB i P SC , 87-800 Włocławek , ul Świętego Antoniego 23/2

email: gemini@gemini24.com.pl www.gemini24.com.pl tel/fax 54-2311865

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykarcające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/łm, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/łm, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.