

www.gemini24.com.pl



Seria i to Mądrzejsza praca



OPCJE

1. Najlepsze funkcje

Czcionki kodów kreskowych LK-106
Czcionki Unicode LK-107
Czcionki OCR A i B LK-108
Drukowanie pull bez serwera LK-114

2. Łączność

Sieć bezprzewodowa LAN Wzrost
Zestaw USB I/F EK-P08
Zestaw USB I/F EK-P09
Zestaw NFC I/F EK-P10
Kabel I/F do modemu CSRC EK-P11
Uwierzytelnianie biometryczne AU-102
Uwierzytelnianie karty Czytnik kart identyfikacyjnych
Zestaw montażowy MK-P08

LEGENDA

Opcja

Opcja obowiązkowa

Tę opcję można zainstalować tylko za pomocą odpowiedniej opcji powyżej



3. Inne

Wzrostowa klawiatura KP-P03
Uchwyty na klawiaturę KH-P02
Jednostka czyszczenia powłoki CU-204
Zestaw montażowy MK-P09

4. Wyjście multimedialne

Tacka na papier PP-P27
Podstawa kółka DK-P06x
Jednostka regulacji wysokości PP-P22
Biurko kserograficzne DK-P04x

5. Wyjście multimedialne

Zszywacz offline ES-P04

FUNKcjONALNOŚCI WYKOŃCZENIOWE

Dupleks

Narożnik
Zszywanie
(offline)

OPIS

ULEPSZONE FUNKCJE

Czcionki kodów kreskowych LK-106	Obsługuje natywny druk kodów kreskowych
Czcionki Unicode LK-107	Obsługuje natywne drukowanie w formacie Unicode
Czcionki OCR A i B LK-108	Obsługuje natywne drukowanie czcionek OCR A i B
LK-114 Drukowanie w trybie pull-less bez serwera	Bezpieczne rozwiązanie do drukowania z funkcją „Follow Me” nie wymagające aplikacji serwerowej

ŁĄCZNOŚĆ

Bezprzewodowa sieć LAN UK-221	Tryb sieci bezprzewodowej LAN i punktu dostępowego sieci bezprzewodowej LAN
Zestaw EK-P08 USB I/F	Połączenie klawiatury USB
Zestaw EK-P09 USB I/F	Połączenie klawiatury USB; Bluetooth
Zestaw EK-P10 NFC I/F	Aby połączyć się z urządzeniami mobilnymi z systemem Android
Kabel I/F EK-P11 do modemu CSRC	Połączenie modemowe GPRS dla CSRC
AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne	Skaner naczyń krwionośnych palca
Czytnik kart identyfikacyjnych	Różne technologie kart identyfikacyjnych
Zestaw montażowy MK-P08	Zestaw instalacyjny do czytnika kart identyfikacyjnych

INNI

KP-P03 10-klawiszowa klawiatura	Do użytku zamiast ekranu dotykowego
Uchwyt na klawiaturę KH-P02	Aby umieścić klawiaturę USB
CU-204 Urządzenie do oczyszczania powietrza	Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez redukcję emisji
Zestaw montażowy MK-P09	Zestaw montażowy do urządzenia oczyszczającego powietrze

WEJŚCIE MULTIMEDIALNE

Tacka na papier PF-P27	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
Podstawa kółka DK-P06x	Niezbędne do konfiguracji z 3x PF-P27
PF-P22 Jednostka regulacji wysokości	Aby uzyskać wygodną wysokość do pracy
DK-P04x Blurko kserokopiarki	Zapewnia miejsce do przechowywania materiałów drukowanych i innych materiałów

WYJŚCIE MULTIMEDIALNE

FS-P04 Zszywacz offline	Zszywanie 20 arkuszy w trybie offline
-------------------------	---------------------------------------

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Prędkość systemu A4	Do 47 ppm
Prędkość automatycznego druku	Do 47 ppm
dwustronnego A4 Czas wydruku pierwszej strony A4	7,4 sek.
Czas rozgrzewki	Okolo 17 sek. ¹
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimerizowany
Rozmiar/rozdzielczość panelu	7” / 800 x 480
Pamięć systemowa	4096 MB (standardowo/maks.)
Dysk twardy systemowy	8 GB (standardowo)
Interfejs	Ethernet 10/100/1000-Base-T; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Rozmiar papieru do druku	A6-A4; niestandardowe rozmiary papieru
Gramatura papieru do druku	60-210 g/m ²
Pojemność podajnika papieru	600 arkuszy / 2100 arkuszy (standard/maks.)
Podajnik papieru (standardowy)	1x 500; A6-A4; niestandardowe rozmiary; 60-210 g/m ²
Podajnik papieru (opcjonalnie)	1x 500 arkuszy; A4; niestandardowe rozmiary; 60-90 g/m ² (do 3x)
Obejście ręczne	100 arkuszy; A6-A4; niestandardowe rozmiary; 60-210 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Grupuj; Sortuj; Zszyj (offline)
Automatyczne drukowanie dwustronne	A4; 60-210 g/m ²
Wydajność wyjściowa	Do 250 arkuszy
Cykl pracy (miesięczny)	Zalecana liczba stron: 6500; maks. ² : 120 000 stron
Żywotność tonera	Czarny do 20 000 stron
Żywotność jednostki obrazowania	Do 200 000 stron w czerni (jednostka obrazowania)
Pobór mocy	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,45 kW
Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.)	420 x 528 x 473 mm (bez opcji)
Waga systemu	Okolo 29,0 kg (bez opcji)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.x-13.x; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Łacina; 137 Emulacja PostScript 3 Latin; Czcionki kodów kreskowych (opcjonalnie); Czcionki OCR A i B (opcjonalnie); czcionki Unicode (opcjonalnie)
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcjonalnie: WiFi Direct

CECHY SYSTEMU

Bezpieczeństwo	Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; obsługa IPsec; IEEE Obsługa 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); Wydrukuj szyfrowanie danych użytkownika
Księgowość	Do 100 kont użytkowników; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) opcjonalnie: uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu); Uwierzytelnianie za pomocą dowodu osobistego (czytnik dowodów osobistych) Uwierzytelnianie za pomocą urządzenia mobilnego (Android/iOS)
Oprogramowanie	Administrator danych; Połączenie internetowe; Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych dysków twardych; Narzędzie do pakowania sterowników; Narzędzie do zarządzania logami; Narzędzie do zarządzania czcionkami; Menedżer pobierania

¹ Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i sposobu użytkowania

² Jeżeli maksymalna objętość zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, należy przeprowadzić cykl konserwacji.

wykonano

- Wszystkie specyfikacje odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².

- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcjonalności różnią się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemów.

- Podana oczekiwana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego opiera się na konkretnych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony konkretnego rozmiaru strony (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od sposobu użytkowania i innych czynników drukowania, takich jak pokrycie strony, rozmiar strony, rodzaj nośnika, drukowanie ciągle lub przerywane, temperatura otoczenia i wilgotność.

- Dane techniczne i akcesoria oparte są na informacjach dostępnych w momencie druku i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

- DEVELOP i Ineo są zastrzeżonymi znakami towarowymi/nazwami produktów będącymi własnością firmy Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że podane specyfikacje będą wolne od błędów.

- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym potwierdza się.

87-800 Włocławek
ul. Świętego Antoniego 23 / 2

tel/fax (54) 231-18-65
tel.kom 503-041-100

gemini@gemini24.com.pl
www.gemini24.com.pl

